



Caratteristiche elettriche fine corsa meccanici - Electrical characteristics of limit switch mechanical: 250 V AC @ 3A / 125 V DC @ 0,4 A

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION

SPECIFICHE - SPECIFICATION	STANDARD - STANDARD
Gradi di protezione - Enclosure protection	IP67/NEMA 4&4x
Temperatura di utilizzo - Temperature range	-20°C ÷ +80°C (-4°F ÷ +176°F)
Ingressi - Conduit entries	2 x M20 x 1,5
Fine corsa - Switches	2 x Interruttori SPDT - 2x Mechanical switches SPDT
Morsetteria - Terminal	8 contatti - points
Finitura esterna - External coating	verniciatura epossidica nera - black epoxy coating
Peso - Weight	800 g.

MATERIALE - MATERIAL

COMPONENTE - ITEM	MATERIALE - MATERIAL	COMPONENTE - ITEM	MATERIALE - MATERIAL
Scatola - Housing	Alluminio pressofuso - Die cast aluminium	Cam - Cams	ABS
Stelo - Shaft	Acciaio Inox - Stainless steel	Molla - Spring	Acciaio Inox - Stainless steel
Indicatore - External Indicator	Polycarbonato - Polycarbonate	O ring	NBR
Indicatore OPEN/CLOSED - Indicator	ABS	Staffa - Bracket	Acciaio Inox - Stainless steel